



COMMERCIAL

NOMAD

DESCRIPTIF PRODUIT

Nomad est un revêtement PVC acoustique et antidérapant R10 en pose libre et en lés **avec avis technique ref 12/21-1810_V1 d'un classement UPEC U2SP3E1/2C2**

C'est **revêtement de sol PVC classe R10**, performance acoustique de **20 dB** en lés de 2 et 4m de large, type « Nomad » de chez IVC GROUP, ou équivalent. Un revêtement de sol en PVC qui bénéficie d'une sous-couche armée deux voiles de verre et d'un support en mousse PVC stabilisée.

Sa **couche d'usure de 0,45 mm** de PVC transparent non chargé du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement de surface **HyperGuard+** qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance aux taches et aux rayures.

Nomad est un revêtement en vinyle hétérogène, son épaisseur totale est de 3,90 mm, sa couche d'usure : 0,45 mm Résistance à l'abrasion : Groupe T Efficacité acoustique : $\Delta Lw = 20$ dB Sonorité à la marche NF S 31074 : classe A Résistance au poinçonnement statique rémanent $\leq 0,20$ mm Résistance au glissement : R10 Réaction au feu selon EN 13 501-1 : Bfl-s1 (certifié par le CRET rapport du 11/04/2018). Poids : 2850 g/m². Classe d'usage : 23-32 selon la norme NF EN 651 valable pour un usage à destination des locaux classés U2SP3. Charges électrostatiques NF EN 1815 : < 2 kV – Antistatique

Nomad est respectueux de l'environnement. Il est **100% recyclable même après dépose /utilisation** et contient environ **27% de matériaux naturels**. Tous les **déchets de production** sont recyclés et les **chutes propres** lors de l'installation peuvent être également recyclées grâce à notre **programme Recover ***.

Niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation : classe A+

Mise en œuvre selon indications du fabricant Pose :

Le revêtement Nomad est mis en œuvre à l'aide d'un adhésif double face non migrant sous les joints. Ce système est adapté à un usage dans tous les locaux classés au plus U2sP3E1/2C2. Le produit Nomad garantira une stabilité dimensionnelle en pose libre. **Idéal pour le recouvrement** rapide des supports neufs et anciens, y compris **amiantés (sous-section 4)**.

Le produit bénéficie d'une garantie de 5 ans minimum s'il est installé suivant les conseils de pose.

*après étude du chantier