

Teppichfliese Balanced

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelages

Art der Herstellung:	Getuftet, 1/12"
Abmessung:	50x50 cm 4,5 m ² je Karton 24 Kartons je Palette
Farbgestaltung:	aktuelle Kollektion des Herstellers
Material Polfaser:	Thrive® Matter - 90% recycled nylon
Poleinsatzgewicht:	720 g/m ²
Gesamtgewicht:	4.400 g/m ²
Polschichtdicke:	3,5 mm
Gesamtdicke:	7,0 mm
Noppenzahl:	230.000/m ²

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Beanspruchungsklasse:	gewerblich-stark (33) / LC2 EN 1307
Dimensionsstabilität:	≤ 0,2% EN 986
Lichtehtheit:	≤ 0,2% EN 986
Wasserechtheit:	≥ 4 EN ISO 105-E01
Reibeechtheit:	≥ 4 EN ISO 105-X12

Bauphysikalische Merkmale des textilen Bodenbelages

Schallabsorptionsgrad:	0,20 α _w EN ISO 354	
	HZ	1 250 500 1000 2000 4000
		2
		5
	AS	0 0,02 0,7 0,19 0,29 0,41
		,
		0
		0
Trittschallverbesserungsmaß:	ΔL _w = 25 dB	
Wärmedurchlasswiderstand:	0,070 m ² K/W	
Brandklasse:	Bfl-s1	

Tufting-Teppichfliesen oder -planken als textilen Bodenbelag nach DIN 1307, liefern und auf verlegereifen Untergrund in fachgerechter Ausführung lose mit handelsüblicher Rutschbremse für selbstliegende Teppichfliesen oder -planken verlegen.

Weitere Anforderungen:

Tufting-Teppichfliesen oder -planken als textilen Bodenbelag nach DIN 1307, liefern und auf verlegereifen Untergrund in fachgerechter Ausführung lose mit

handelsüblicher Rutschbremse für
selbstliegende Teppichfliesen oder -planken
verlegen.

Fabrikat:
Hersteller:
Farbe:

Pattern Balanced
Mohawk Group
Nach Wahl des AG

Menge:
Einheit:
EP:
GP:

Menge: .. m² **Preis:** .. € **GP:** ... €